

Necesar AMC - uri

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cant.
1	Ampermetru digital, lumina rosie, P1: 0-2 input voltage 150-300V AC, 1-3 input curent 5-100 AC	buc	3
2	Indicator digital 3 in 1 (voltmetru, ampermetru, frecventa), led verde si rosu, domeniu masurare tensiune: AC 60-500V; domeniu masurare curent: 0-100A; domeniu masurare frecventa: 20-75Hz, diametru montaj 22mm, afisaj 31x31mm, bobina transformator	buc	3
3	Indicator digital cu bargraf PB-1471-S014020, cod comanda: PBX11400-B6AA100EACA, tensiune alimentare: 85~265VAC, intrare: 4~20mA DC cu Exc 24V, iesire analogica 0/4~20mA, 4 relee, 3A/250V AC, dimensiuni: 48x144x121.5mm, DIN 3/16	buc	1
4	LCR metru, afisaj multifunctional de 4 si 1/2 cifre cu barograf, moduri de masurare: DCR, Ls, Cs, Lp, Cp, D, Q, Rp, Θ , ESR; frecvente de masurare: 100/120Hz/, 1KHz/10KHz/100KHz, capacitate: 0pF-20000 μ F, rezistenta 0 Ω -200M Ω , accesorii incluse: cablu de interfata USB, software pentru Windows, husa, baterie, P2170	buc	1
5	Multimetru digital, cu ecran 2.2" TFT, interfata bluetooth si software pentru transfer date, 1000V AC/DC cu data logger True RMS, rezistenta: 500 Ω - 50M Ω , capacitatea: 5~10mF, frecventa: 80Hz...10MHz, temperatura:-100°C...+1350°C, accesorii incluse: baterie 7.4 V Liton, sonde, termocupla K, incarcator, P3440	buc	3
6	Multimetru digital, 500V/1000V/2500V/5000V, rezistenta izolatiei: 1M Ω -200G Ω , acuratete: 1M Ω -200M Ω $\pm$ (3.0% din val. RDG + 5 cifre), 200M Ω -10G Ω $\pm$ (5.0% din val. RDG + 5 cifre), 10G Ω -200G Ω $\pm$ (10.0% din val. RDG + 5 cifre), HP-6688B	buc	1
7	Multimetru digital DC Tensiune max: 1000V $\pm$ (0.025%+5); AC Tensiune max: 1000V $\pm$ (0.4%+30) DC Curent max: 10A $\pm$ (0.1%+15); AC Curent max: 10A $\pm$ (0.7%+15); Rezistenta: 400 Ω / 4K Ω / 40K Ω / 400K Ω / 4M Ω / 40M Ω $\pm$ (0.3%+8); Capacitate: (F) 40nF / 400nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4mF / 40mF $\pm$ (1%+20); Frecventa: (Hz) 40Hz-400MHz $\pm$ (0.01%+8); Temperatura: (° C) -40 ° C ~ 1000 ° C $\pm$ (1%+30); conexiune la PC; interfata USB; include baterii 9V, UT71C	buc	1
8	Multimetru digital V DC max. 1000V, A AC max. 20A, Hz max. 20MHz, OHM max. 200M Ω , mA DC max. 200mA, mV DC max. 200mV, μ A DC max. 2000 μ V, V AC max. 1000V, mV AC max. 200mV, A DC max. 20A, mA AC max. 200mA, μ A AC max. 2000 μ A Temperatura: -20 ° C ~ 1000 ° C; conexiune la PC; interfata USB; include baterii 9V, P2040	buc	2
9	Nivela laser dioda laser linie: 630-650 nm, < 10mW, temperatura de functionare: -10...40°C, temperatura de depozitare: -20...70°C, clasa laser 2, domeniu de lucru: 30m, domeniu de lucru cu receptor: 80 m(diametru), fara receptor: 30m (diametru); precizie de nivelare $\pm$ 0,2 mm/m; domeniu de autonivelare: $\pm$ 4°, timp de nivelare 4s, IP 54, alimentare curent electric 4x1,5 V LR6(AA), durata de functionare, max. 4h in modul cu 3 linii, filet stativ 1/4", 5/8", culoare linie laser rosu, protectie 3 linii la 360°, include : 4 baterii, panou de vizare pentru raza laser, husa, valiza, BT150 stativ, GLL 3-80C+ BT150	buc	1
10	Termometru digital IR-Thermometer cu interfata USB & K-Typ, domeniu IR: -50...+850°C; domeniu Type-K: -50...+1370°C, rezolutie: 30:1, timp	buc	1

	de raspuns: 150ms, alimentare 9V inclusa, cablu USB, software, sonda termocuplu tip K, P4950		
11	Termometru digital, domeniu de masura IR: -50...+20°C/20....+650°C, rezolutie optica 12:1, baterie 9V inclusa, P4975	buc	1
12	Termometru digital IR-Thermometer cu interfata USB & K-Typ, domeniu IR: -50...+1200°C; domeniu Type-K: -50...+1370°C, rezolutie: 50:1, timp de raspuns: 150ms, alimentare 9V inclusa, cablu USB, software, sonda termocuplu tip K, trepid inclus, P4960	buc	1
13	Termometru IR cu laser, domeniu de masura: -50°C...+380°C, acuratete: 2%+2°C, rezolutie 0,1°C, rezolutie optica: 12:1, baterie 9V inclusa, P4965	buc	4
14	Volmetru digital 4 culori, tensiune: 60-500V AC, putere: 0.5W, tipul sursei de lampa AC, dimensiune de instalare: 22mm/0.87", umiditate <98%, temperatura mediului -25...+65°C	buc	4
15	Traductor de presiune diferentiala APR-2000ALW/ 0...230 mbar / 4-20 mA+HART / C / 1/4" NPT, domeniu presiune calibrat: 0...230mbar, domeniu nominal: 0...250mbar, domeniu minim reglabil: 10mbar, presiune statica: 250bar, rangeability: 25:1, afisaj local LCD, configurabil prin butoane, semnal iesire: 4-20mA + protocol HART, clasa de precizie:0,075%, tensiune alimentare: 10...55Vcc, iesire electrica cablu: presetupa M20x1,5 plastic, temperatura mediu ambiant: -25...+85°C, temperatura mediului de lucru: -25...+120°C, bracket pentru montaj, certificat test 3.1 inclus, carcasa Al, vopsita epoxidic in galben, IP67, toate partile in contact cu fluidul inox AISI316	buc	1
16	Traductor de presiune PA3521 (PA-250-SBG14-A-ZVG/US/V), domeniu de masura: 250bar, semnal de iesire: 4-20mA, precizie: 0,25%, conectare la proces: G1/4" filet exterior (DIN EN ISO 1179-2), filet intern: M5, conexiune electrica: conector, 4 pini M12X1, grad de protectie: IP68	buc	2
17	Indicator de presiune absoluta GMH 3161-12, domeniu de masura: 0...1300 mbar abs., un port de presiune, senzori piezorezistivi pt. masura presiunii integrate, ±0.2%FS, rezolutie: 1 mbar, interfata seriala RS232, ciclu de masurare: modul "slow": -4 masurari/s; modul "fast": ≥1000 masurari/s; detectarea valorii maxime ≥1000 masurari/s, suprasarcina: max. 4bar abs., display: LCD 2x 4 1/2 digiti, baterie 9V inclusa, unitati de masura selectabile: mbar, bar, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH2O	buc	1
18	Traductor ultrasonic pentru masuratori in HLM, cod V608-RB, U8442015, 5 MHz; 0.75" diametru, conector dreapta BNC	buc	1
19	Celula tractiune-compresiune de 5kN, 1-S9M/5kN, M12, sensibilitate 2mV/V, clasa de precizie 0,02%, cablu de conectare atasat cu lungime de 7,6m cu capete libere	buc	1

1. În concordanță cu normele în domeniul calității (NMC 01, Cap. IV, Art. 4, al.1), RATEN ICN, ca organizație ce desfășoară activități în domeniul nuclear, deține un sistem de management al calității autorizat de CNCAN.

Sistemul de Management al Calității implementat în cadrul RATEN ICN este conform cerințelor prevăzute în normele de management al calității și cu standardul ISO 9001:2015.

În conformitate cu prevederile NMC 06 (cap. III), cu standardul referențial ISO 9001:2015 (clauza 8.4), cât și cu procedura internă ICN-AC-08, RATEN ICN solicită pentru furnizorii săi să dețină:

„ Sistem de Management integrat implementat conform ISO 9001:2015”

2. Livrarea produselor se va face numai in urma primirii unei comenzi emise de RATEN ICN Pitesti;
3. Produsul va fi insotit la livrare de **factura, declaratie de conformitate, certificat de calitate si garantie;**
4. Termen de livrare: intre 1-10 saptamani;
5. Livrarea se va face la sediul RATEN ICN Pitesti fara alte costuri suplimentare;
6. Conditii de plata: O.P. la 30 de zile;
7. Achizitia se va efectua pe baza criteriului "pretul cel mai scazut pe produs".