

Nr. crt.	Denumire produs	Cantitate	UM
1	Tablou electric tip Spacial S3D (dimensiuni: lungime 300 mm, lățime 600 mm, înălțime 1000 mm; Număr de uși: 1), NSYS3D10630P	1	buc
2	Canal cablu perforat cu capac 25x30mm	18	ml
3	Canal cablu perforat cu capac 60x60mm	18	ml
4	Canal cablu perforat cu capac 60x80mm	18	ml
5	Canal cablu perforat cu capac 80x60mm	18	ml
6	Canal cablu perforat cu capac 80x80mm	18	ml
7	Jgheab pentru cabluri L=3000 mm, l=200 mm, h=60 mm, tip RKSM 610 FS, 6047611	19	buc
8	Jgheab pentru cabluri L=3000 mm, l=100 mm, h=60 mm, tip RKSM 620 FS, 6047638	12	buc
9	Legătură articulată pentru jgheaburi de cabluri (lungime 254 mm, înălțime 60 mm, grosime 2 mm), tip RGV 60 FS, 7082010	24	buc
10	Garnituri pentru sistemul de intrare cablu tip Multi-CS, numar intrări cablu 1 x 6..7 mm, NSYCEJDS6	36	buc
11	Garnituri pentru sistemul de intrare cablu tip Multi-CS, numar intrări cablu 1 x 7..8 mm, NSYCEJDS7	36	buc
12	Garnituri pentru sistemul de intrare cablu tip Multi-CS, numar intrări cablu 1 x 8..9 mm, NSYCEJDS8	36	buc
13	Garnituri pentru sistemul de intrare cablu tip Multi-CS, numar intrări cablu 1 x 9..10 mm, NSYCEJDS9	36	buc
14	Garnituri pentru sistemul de intrare cablu tip Multi-CS, numar intrări cablu 1 x 10..11 mm, NSYCEJDS10	36	buc
15	Garnituri pentru sistemul de intrare cablu tip Multi-CS, numar intrări cablu 1 x 11..12 mm, NSYCEJDS11	36	buc
16	Profil de adaptare orizontal pentru tablou electric tip SM, 1200 mm x 24,5 mm x 42 mm; - grosime: 1,5 mm, NSYSMHR12	4	buc
17	Profil de adaptare vertical pentru tablou electric tip SM, 1800 mm x 24,5 mm x 42 mm; - grosime: 1,5 mm, NSYSMVR18	4	buc
18	Baliză cu sireună 100-230Vca, rosu, XVR3M04S	6	buc
19	Filtru anti-interferențe monofazat (curent de lucru max. 6A; curent de scurgere: 0,25 mA; tensiune de lucru: 250V ca; rezistență: 1 MΩ), Schurter 5500.2269	3	buc
20	Filtru anti-interferențe trifazat (curent de lucru max. 130A; curent de scurgere: 4,70 mA; tensiune de lucru: 530V ca; putere disipată: 40W), Kemet FLLD3130AMHT6	1	buc
21	Suport pentru canal cabluri - dimensiuni: înălțime 100 mm, lățime 30 mm, NSYSPCP	8	buc
22	Consolă pentru perete și pentru stâlp cu flanșă sudată lungime 50 mm, lățime 210 mm, înălțime a laturii 70 mm, tip AW 30 11 FT, 6419704	6	buc
23	Consolă pentru perete și pentru stâlp cu flanșă sudată lungime 50 mm, lățime 160 mm, înălțime a laturii 65 mm, tip AW 30 16 FT, 6419712	14	buc
24	Consolă pentru perete și pentru stâlp cu flanșă sudată lungime 50 mm, lățime 110 mm, înălțime a laturii 60 mm, tip AW 30 21 FT, 6419720	14	buc
25	Stâlp de suspendare (profil U) - dimensiune: lungime 1200 mm, lățime 50 mm, înălțime 50 mm, tip US 5 K 120 FT, 6341632	14	buc
26	Șină verticală standard pentru tablou electric tip SM - dimensiuni: 1800mm x 50mm x 30mm, NSYVR18	4	buc
27	Suport de fixare bară de împământare și șină DIN pentru tablou electric tip SM - lungime: 110 mm, (set de 2 suporti), NSYEDCOC	8	buc

28	Șină transversală pentru ghidarea cablurilor pe ușa tabloului electric tip SM - dimensiuni: 600mm x 30mm, NSYSDGCR6	3	buc
29	Șină transversală verticală universală pentru tablou electric tip SM - dimensiuni: 1800 mm x 40 mm x 27 mm, NSYSUCR40180	2	buc
30	Șină transversală verticală universală pentru tablou electric tip SM - dimensiuni: 1800 mm x 65 mm x 27 mm, NSYSUCR65180	2	buc
31	Șină transversală verticală universală pentru tablou electric tip SM - dimensiuni: 1800 mm x 90 mm x 27 mm, NSYSUCR90180	2	buc
32	Șină transversală ușoară pentru tablou electric tip SM - dimensiuni: 500 mm x 30 mm x 18,6 mm, NSYSLCR50	2	buc
33	Șină reglaj superioară/inferioară pentru tablou electric tip SM - dimensiuni: 500 mm x 160 mm x 50 mm, NSYSTBR5	1	buc
34	Bandă izolatoare culoare albă - lungime: 20 m	3	buc
35	Bandă izolatoare culoare neagră - lungime: 20 m	3	buc
36	Bloc de contacte simplu, terminal cu șurub - tip contacte: 1NC	25	buc
37	Bloc de contacte simplu, terminal cu șurub - tip contacte: 1NO	15	buc
38	Buton luminos încastrat complet, revenire cu arc - culoare roșu - tensiune de alimentare nominală: 24V ca/cc	4	buc
39	Buton luminos încastrat complet, revenire cu arc - culoare verde - tensiune de alimentare nominală: 24V ca/cc	4	buc
40	Lampă pilot - culoare roșu - tensiune de alimentare nominală: 230V ca la 50/60Hz	3	buc
41	Lampă pilot - culoare verde - tensiune de alimentare nominală: 230V ca la 50/60Hz	12	buc
42	Lampă pilot LED - culoare roșu - tensiune de alimentare nominală: 24V ca/cc la 50/60Hz	3	buc
43	Lampă pilot LED - culoare verde - tensiune de alimentare nominală: 24V ca/cc la 50/60Hz	3	buc
44	Role etichete termice - dimensiuni: lungime 35 mm, lățime 25 mm (800 buc.)	1	buc
45	Role etichete termice - dimensiuni: lungime 25 mm, lățime 50 mm (1500 buc.)	1	buc
46	Corp iluminat de urgență - dimensiuni: lungime 300 mm, lățime 45,5 mm, înălțime 127 mm, tensiune: 230V ca, număr de baterii: 1; tensiune baterie: 4,8 V; curent baterie: 1,5Ah; tip: nichel-cadmium, OVA 38380 + OVA53129 + OVA53184	2	buc
47	Înterupător ON/OFF închis - dimensiuni: lungime 131 mm, lățime 90 mm, înălțime 146 mm; tensiune: 690V ca; curent: 21,8A (AC-23A) la 400V , VCF1GEGP	3	buc
48	Înterupător ON/OFF - dimensiuni: lățime 60 mm, înălțime 83 mm; dimensiuni bară: 60x60 mm; tip de control: mâner rotativ; marcaje: 0-1; tensiune: 690V ca; curent: 41,5 (AC-23A) la 400V , VCCF3	1	buc
49	Lampă compactă LED - putere nominală lampă: 10 W; tensiune nominală lampă: 230V ca; factor putere: 0,9; tip bec: LED; flux luminos: 640 lm; temperatură de culoare: 4000 K, NSYLAMLD	2	buc
50	Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit filet: M 12	50	buc
51	Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit filet: M 16	50	buc
52	Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit filet: M 20	50	buc
53	Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit filet: M 25	50	buc
54	Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit filet: M 32	50	buc
55	Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit filet: M 40	20	buc
56	Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit filet: M 50	20	buc
57	Papuci inelari neizolați din țeavă de cupru secțiune: 1,5+2,5 mm ² , filet: M 3	30	buc
58	Papuci inelari neizolați din țeavă de cupru secțiune: 1,5+2,5 mm ² , filet: M 4	30	buc
59	Papuci inelari neizolați din țeavă de cupru secțiune: 1,5+2,5 mm ² , filet: M 5	30	buc

60	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 2,5+4 mm ² , filet: M 4	30	buc
61	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 2,5+4 mm ² , filet: M 5	30	buc
62	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 2,5+4 mm ² , filet: M 6	30	buc
63	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 4+6 mm ² , filet: M 5	30	buc
64	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 4+6 mm ² , filet: M 6	30	buc
65	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 10 mm ² , filet: M 5	30	buc
66	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 10 mm ² , filet: M 6	30	buc
67	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 10 mm ² , filet: M 8	30	buc
68	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 16 mm ² , filet: M 6	30	buc
69	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 16 mm ² , filet: M 8	30	buc
70	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 25+35 mm ² , filet: M 6	30	buc
71	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 25+35 mm ² , filet: M 8	30	buc
72	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 25+35 mm ² , filet: M 10	30	buc
73	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 50 mm ² , filet: M 6	30	buc
74	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 50 mm ² , filet: M 8	30	buc
75	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 50 mm ² , filet: M 10	30	buc
76	Papuci inelari neizolați din țevă de cupru secțiune: 50 mm ² , filet: M 12	30	buc
77	Priză trifazată 3P + N + PE - dimensiuni: lungime 125 mm, lățime 90 mm, înălțime 120 mm; tip filet: M 25; curent: 32 A; formă fișă: sub unghi; montaj: pe perete (aplicat), PKF32W435	1	buc
78	Priză mobilă trifazată 3P + N + PE - dimensiuni: lungime 172 mm, lățime 106 mm, înălțime 106 mm; tip filet: PG 21; tensiune: 380...415 V ca; curent: 32 A; formă fișă: dreaptă, PKF32M435	1	buc
79	Regletă - curent: 2,5 A	36	buc
80	Regletă - curent: 6 A	36	buc
81	Conector cablu din oțel pentru ComPact NSX 100/160/250 - curent: 160 A, CABLU CU 4 CONECTORI, LV429243	4	buc
82	Extensie bornă pentru ComPact NSX 100/160/250 - curent: 250 A, LV429264	4	buc
83	Înterupător ON/OFF pentru ComPact NSX 100/160/250 , LV429337	1	buc
84	Separator de faze pentru ComPact NSXm 125A (set 6 buc), LV426920	5	buc
85	Distribuitor 27 mm - 35 mm pentru USOL ComPact NSXm 125 A - curent nominal: 160A, LV426941	4	buc
86	Siguranță MPR - curent: 125 A	3	buc
87	Siguranță automată 2P, 6 A, curbă: C	7	buc
88	Siguranță automată 2P, 10 A, curbă: C	1	buc
89	Siguranță automată 2P, 16 A, curbă: C	8	buc
90	Siguranță automată 2P, 1 A, curbă: C	4	buc
91	Siguranță automată 2P, 4 A, curbă: C	15	buc
92	Siguranță automată 4P, 10 A, curbă: C	2	buc
93	Siguranță automată 4P, 16 A, curbă: C	3	buc
94	Siguranță automată 4P, 25 A, curbă: C	1	buc
95	Siguranță automată 4P, 32 A, curbă: C	2	buc
96	Siguranță automată 2P, 2 A, curbă: C	7	buc
97	Sină profilată Omega - dimensiuni: lungime 2000 mm, lățime 35 mm, înălțime 15 mm	7	buc
98	Organizator cabluri spiralat - diametru 9 mm, 10ml	2	buc
99	Organizator cabluri spiralat - diametru 12 mm, 10ml	2	buc
100	Piesă separație OL-PEN 95 - dimensiuni: lungime 83 mm, lățime 44 mm, înălțime 57 mm; culoare: negru; secțiune minimă: 1,5 mm ² ; secțiune maximă: 50 mm ² ; număr de conexiuni: 6; tensiune nominală: 690 V ca, MAJ4095S10	3	buc
101	Tile cablu - înălțime: 15 mm; diametru exterior cablu: 1 mm - 1,5 mm	500	buc

102	Tile cablu - înălțime: 15 mm; diametru exterior cablu: 1,5 mm - 2,5 mm	500	buc
103	Tile cablu - înălțime: 15 mm; diametru exterior cablu: 2 mm - 4 mm	500	buc
104	Tile cablu - înălțime: 15 mm; diametru exterior cablu: 4 mm - 6 mm	500	buc
105	Tile cablu - înălțime: 15 mm; diametru exterior cablu: 6 mm - 10 mm	500	buc
106	Tile cablu - înălțime: 15 mm; diametru exterior cablu: 10mm - 14 mm	500	buc
107	Etichete tile - dimensiuni: lungime 2 mm, lățime 4 mm, înălțime 15 mm	500	buc
108	Tub termocontractabil - raport de contractare 3:1; diametru interior înainte/după termocontractare: 9.5 mm/4.8 mm	1	ml
109	Tub termocontractabil - raport de contractare 3:1; diametru interior înainte/după termocontractare: 12.7 mm/6.4 mm	1	ml
110	Tub termocontractabil - raport de contractare 3:1; diametru interior înainte/după termocontractare: 25.4 mm/12.7 mm	1	ml
111	Tub termocontractabil - raport de contractare 3:1; diametru interior înainte/după termocontractare: 27 mm/8 mm	1	ml
112	Tub termocontractabil - raport de contractare 3:1; diametru interior înainte/după termocontractare: 34 mm/2 mm	1	ml
113	Tub termocontractabil - raport de contractare 3:1; diametru interior înainte/după termocontractare: 40 mm/12 mm	1	ml
114	Sursa Mean Well SDR-75-24	3	buc
115	Selector maner scurt ON/OFF (2 pozitii), M22-WKV-K22	1	buc
116	Porteticheta M22S-ST-GB10	1	buc
117	Lampa semnalizare rosu M22-L-R-230R	1	buc
118	Lampa semnalizare verde M22-L-R-230G	4	buc
119	Porteticheta M22S-ST-GB1	1	buc
120	Porteticheta M22S-ST-GB0	1	buc
121	Porteticheta (cadru fara placuta descriptiva) M22S-ST-X	3	buc
122	Tablita descriptiva M22-XST	3	buc
123	Siguranta automata 1P+N, curba de declansare C, 10A, 278670 FAZ-C10/1N	2	buc
124	Siguranta automata 3P+N, curba de declansare C, 20A, 278976 FAZ-C20/3N	1	buc
125	Siguranta automata 3P+N, curba de declansare C, 25A, 278977 FAZ-C25/3N	2	buc
126	Siguranta automata 1P+N, curba de declansare C, 32A, 278677 FAZ-C32/1N	1	buc
127	Contactator 3P, 12A, 220Vac, LC1D12M7	2	buc
128	Contactator 3P, 25A, 220Vac, LC1D25M7	3	buc
129	Contactator 3P, 32A, 220Vac, LC1D32M7	1	buc
130	Teava polipropilena D=40mm, l=1ml	1	ml
131	Eticheta autocolanta semnalizare priza 230V, 70x30mm	1	set
132	Eticheta autocolanta semnalizare priza 400V, 70x30mm	1	set
133	Clema Weidmuller PDU 2,5/4 gri	50	buc
134	Clema Weidmuller PDU 2,5/4 albastru	25	buc
135	Clema Weidmuller PDU 2,5/4 verde	10	buc
136	Lampa semnalizare verde 24V, M22-L-G-G	1	buc
137	Lampa semnalizare verde 24V, M22-L-R-R	1	buc
TOTAL achizitie		45.284,02	

"1. În concordanță cu normele în domeniul calității (NMC 01, Cap. IV, Art. 4, al.1), RATEN ICN, ca organizație ce desfășoară activități în domeniul nuclear, deține un sistem de management al calității autorizat de CNCAN.

Sistemul de Management al Calității implementat în cadrul RATEN ICN este conform cerințelor prevăzute în normele de management al calității și cu standardul ISO 9001:2015.

În conformitate cu prevederile NMC 06 (cap. III), cu standardul referențial ISO 9001:2015 (clauza 8.4), cât și cu procedura internă ICN-AC-08, RATEN ICN solicită pentru furnizorii săi să dețină:

„Sistem de Management integrat implementat conform ISO 9001:2015”;

2. Oferta va avea pretul ferm în lei;
3. Livrarea produselor se va face numai în urma primirii unei comenzi scrise emise de RATEN ICN Pitești;
4. Produsele vor fi însoțite la livrare de factura, certificat de calitate, declarație de conformitate;
5. Termen de livrare: 15-30 zile de la comanda fermă;
6. Livrarea se va face la sediul RATEN ICN Pitești fără alte costuri suplimentare;
7. Condiții de plată: OP la 30 de zile;
8. Achiziția se va face pe baza pretului cel mai scăzut pe pachet.